

Motorrad 10W60 XR-TECH

SHILUX Performance Oil

Beschreibung

Motorrad 10W60 XR-TECH wurde als vollsynthetisches Hochleistungs-Motorenöl für stark belastete Benzin- und Dieselmotoren in Pkw sowie leistungsstarke 4-Takt-Motorradmotoren entwickelt. Es ist besonders auf extreme thermische und mechanische Beanspruchung abgestimmt, wie sie bei sportlicher Fahrweise, hohen Drehzahlen und anspruchsvollen Einsätzen auftritt.

Der breite Viskositätsbereich erhält einen besonders stabilen Schmierfilm selbst bei sehr hohen Öltemperaturen. Moderne Additive schützen wirksam vor Verschleiß, Oxidation und Ablagerungen. So bleibt die Schmierleistung auch bei Dauerlast konstant und die Motorsauberkeit wird gefördert.

Leistungsgesteigerte Motoren mit Turboaufladung, Mehrventiltechnik oder Direkteinspritzung gehören zum bevorzugten Einsatzbereich. Hohe Leistungsreserven unterstützen eine stabile Motorleistung und die lange Lebensdauer stark beanspruchter Komponenten. Bei sportlichem Betrieb und anspruchsvollen Temperaturen bietet das Produkt zuverlässige Schmierung und hohe Betriebssicherheit.

Leistungsmerkmale & Vorteile

- Ein besonders hoher Schutz gegen Verschleiß auch bei extremer mechanischer Belastung
- Ausgezeichnete thermische Beständigkeit für sicheren Betrieb bei hohen Öltemperaturen
- Sehr stabile Viskositätseigenschaften über einen breiten Temperaturbereich
- Die hohe Reinigungskraft hilft, Ablagerungen und Schwarzschlamm zu reduzieren
- Beständig gegen Oxidation für gleichbleibende Ölqualität
- Niedrige Verluste durch Reibung unterstützen eine effiziente Motorleistung
- Große Leistungsreserven für stark beanspruchte und leistungsoptimierte Motoren

Empfohlene Einsatzbereiche

- Vorgesehen für leistungsstarke Benzin- und Dieselmotoren in Pkw
- Für Motoren mit Turboaufladung geeignet
- Zum Einsatz in Motoren mit Mehrventiltechnik und Direkteinspritzung
- Für den Einsatz bei sportlicher Fahrweise und hoher Dauerbelastung
- Für 4-Takt-Motorradmotoren im Straßen- und Geländeeinsatz geeignet

Kompatibilität mit anderen Schmierstoffen

Mit handelsüblichen Schmierstoffen vergleichbarer Spezifikation lässt sich dieses Motorenöl mischen; die Verträglichkeit ist gegeben. Um die optimale Leistungsfähigkeit zu erhalten, sollte beim Nachfüllen möglichst dasselbe Produkt verwendet werden.

Die Informationen beschreiben das Produkt; eine Zusicherung von Eigenschaften ist damit nicht verbunden. Änderungen bleiben vorbehalten; Irrtümer und Druckfehler sind möglich. Die Herstellervorschriften sind einzuhalten.

Spezifikationen

- SAE 10W60
- ACEA A3/B4
- API SP

Technische Daten

Prüfmerkmal	Einheit	Kennwert
Flammpunkt CoC	°C	226
Pourpoint	°C	-42
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m³	859
Viskosität bei 40°C	mm²/s	180
Dynam. Viskosität bei -25°C	mPa.s	5410
Viskositätsindex	-	180
TBN	mgKOH/g	13,6
Viskosität bei 100°C	mm²/s	25,8

Gebinde

Gebinde	Inhalt
Dose	1 Liter
Kanister	5 Liter
Kanister	20 Liter
Fass	60 Liter
Fass	200 Liter
Container IBC	1000 Liter

Umweltgerechter Umgang

Die Entsorgung erfolgt entsprechend der zugeordneten Altölkategorie und den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Dabei sind die jeweils gültigen nationalen Bestimmungen zur Altöleentsorgung einzuhalten.