

BF-Tech 4 LV

Zolltarifnummer: 38190000

Beschreibung

Für hydraulische Brems- und Kupplungssysteme bietet BF-Tech 4 LV eine synthetische Hochleistungsbremsflüssigkeit mit niedriger Viskosität (low viscosity). Der Siedepunkt beträgt mindestens 265°C, der Nasssiedepunkt mindestens 170°C.

Die Zusammensetzung beruht auf einem Gemisch aus Polyethylen-Glykol-Ether und Additiven.

Eigenschaften

- Siedetemperatur: > 265°C
- Hohe Siedetemperatur im Nasszustand: > 170°C
- Schützt auch bei hoher Temperatur gut vor Korrosion
- Bei -40°C beträgt der angegebene Viskositätsindex höchstens 700 cSt (low viscosity)

Nutzen

- Lässt sich mit Bremsflüssigkeiten derselben Spezifikation mischen
- Bleibt auch bei längerer Verwendung hoch betriebssicher
- Verbessert das Ansprechverhalten der Bremse bis zu Temperaturen von - 40°C
- Bietet ein erhöhtes Sicherheitsniveau

Einsatz

- Für Kfz-Bremssysteme nach DOT 3 / DOT 4
- Für Kfz-Kupplungssysteme nach DOT 3 / DOT 4
- Für Fahrzeuge mit ABS wird der Einsatz empfohlen

Mischbarkeit

Mit vergleichbaren Bremsflüssigkeiten ist BF-Tech 4 LV vollständig verträglich. Für die volle Leistungsfähigkeit sollte zum Nachfüllen ausschließlich BF-Tech 4 LV eingesetzt werden.

Entsorgung

BF-Tech 4 LV ist als Bremsflüssigkeit separat zu sammeln und zu entsorgen. Eine Vermischung mit Altöl ist nicht zulässig.

Verwendbar für

Hersteller / Norm	Empfehlung / Spezifikation
ISO	4925 Class 6
FMVSS	116
übertrifft	DOT 3
SAE	J 1704
Bremsflüssigkeit	DOT 4

Dieses Produkt wird empfohlen für

Hersteller / Norm	Empfehlung / Spezifikation
BMW	QV 34 001
Ford	M6C65-A1
Ford	M6C65A2
Ford	M6C9103A
GM	GM 16072
GM	GMW 3356
Mazda	MN 120 C
Nissan	M5055 NR3
Nissan	M5055 NR4
PSA	S71 2114 (4)
PSA	S71 2114 (6)
Renault	41.02.001(3)
Renault	41.02.4001(4)
Suzuki	59100-510XD
Toyota	TSK 2602 G(3)
Toyota	TSK 2602 G(4)
VW / Audi	TL 766-Z
VW / Audi	VW 501 14

Gebinde

Gebinde	Inhalt
Dose	250 Milliliter
Dose	500 Milliliter
Dose	1 Liter
Kanne	5 Liter
Kanister	20 Liter
Faß	60 Liter
Kanne (Blech)	5 Liter
Faß	200 Liter

Die Informationen beschreiben das Produkt; eine Zusicherung von Eigenschaften ist damit nicht verbunden. Änderungen bleiben vorbehalten; Irrtümer und Druckfehler sind möglich. Die Herstellervorschriften sind einzuhalten.