

CL-Tech SX R40

Gebrauchsfertiges Kühlerschutzmittel (-40 °C)

Produktbeschreibung und Anwendung

CL-Tech SX R40 basiert als gebrauchsfertiges Kühlerschutzmittel auf Monoethylenglykol. Die fortschrittliche Frostschutztechnologie verbindet die Vorteile organischer Säuretechnologie mit denen herkömmlicher mineralischer Silikatechnologie. Das Produkt zeichnet sich durch die folgenden Eigenschaften aus:

- Korrosionsinhibitoren, die sich nur sehr langsam verbrauchen, ermöglichen eine längere Lebensdauer.
- Effektive Wärmeübertragung sichert die Motorkühlung ohne Siedeverzug.
- Der Verzicht auf abrasive Feststoffe verbessert den Schutz der Wasserpumpendichtungen.
- Organische Säuren und hochstabile Silikatadditive bieten zusammen hervorragenden kurz- und langfristigen Korrosionsschutz, insbesondere für Aluminiummotoren.
- Unterdrückt die Schaumbildung ausgezeichnet.
- Die umweltfreundliche Zusammensetzung enthält weder Borate noch Phosphate, Nitrite oder Amine.

Spezifikationen / Empfehlungen

Normen und Empfehlungen	Normen und Empfehlungen
AFNOR NF R15-601 (France)	AS 2108 (Australia)
ASTM D3306 (USA)	ASTM D4656 (USA)
ASTM D4985 (USA)	Audi TL 774 G
Bentley TL 774 G	BS 6580: 2010 (UK)
Bugatti TL 774 G	Cummins CES 14603
CUNA NC 956-16	Deutz DQC CC-14
Fendt	FVV Heft R443
Irizar	Lamborghini TL 774 G
Liebherr Min LH-01-COL3A	MAN 324 Typ Si-OAT
Massey Ferguson	Mercedes Benz MB 325.5, MB325.6
Porsche	SAE J 1034
Scania	Skoda TL 774 G
Volkswagen VAG TL 774 G	Seat TL 774 G
UNE 26361-8	

Die Informationen beschreiben das Produkt; eine Zusicherung von Eigenschaften ist damit nicht verbunden. Änderungen bleiben vorbehalten; Irrtümer und Druckfehler sind möglich. Die Herstellervorschriften sind einzuhalten.

Technische Daten

Prüfmerkmal	Einheit	Kennwert
Dichte bei 20°C	kg/m ³	1076
Aussehen		klare, pinke Flüssigkeit
Gefrierpunkt	°C	-40
pH - Wert		8,3

Die Informationen beschreiben das Produkt; eine Zusicherung von Eigenschaften ist damit nicht verbunden.
Änderungen bleiben vorbehalten; Irrtümer und Druckfehler sind möglich. Die Herstellervorschriften sind einzuhalten.