

TR-Tech 8X

Zolltarifnummer: 27101987

Beschreibung

TR-Tech 8X kombiniert ausgewählte HC-Syntheseöle, synthetische PAO-Basisöle und moderne Additive zu einem Hochleistungs-ATF mit abgesenkter Viskosität. Die Zusammensetzung erfüllt die besonderen Anforderungen moderner 6-, 8- und 9-Stufen-Automatikgetriebe in leistungsstarken SUVs sowie Fahrzeugen der gehobenen Mittel- und Oberklasse. Sehr hohe Drehmomente werden dank des hohen Reibwertniveaus schlupffrei übertragen.

Eigenschaften

- Besonders hoher Schutz gegen Verschleiß
- Mit Dichtungswerkstoffen verträglich
- Bildung von Schaum auf ein Minimum reduziert
- Ausgezeichnetes Schaltverhalten auch bei tiefen Temperaturen
- Ausgezeichnetes Reibverhalten
- Für sportliche Schaltvorgänge gezielt abgestimmte Reibwerte
- Außerordentlich hohe Beständigkeit gegen Oxidation und Alterung
- Unterbindet störende Reibschwingungen

Nutzen

- Ausgezeichnetes Schmiervermögen
- Höchste Betriebssicherheit selbst bei extremen Einsatzbedingungen
- Bewahrt die Sauberkeit im Getriebe
- Erhält die Getriebeleistung und verlängert die Lebensdauer
- Viskosität bleibt auch bei hohen Temperaturen und starker Belastung stabil
- Wirkt Verklebungen entgegen
- Verbesserte Kraftstoffeffizienz dank niedrigerer Viskosität

Einsatz

- Für Automatikgetriebe in Kraftfahrzeugen nach Herstellervorgabe
- DCT/DSG- und CVT-Getriebe sind vom Einsatz ausgeschlossen

Mischbarkeit

Vergleichbare Schmierstoffe können mit TR-Tech 8X unbedenklich gemischt werden und sind vollständig verträglich. Dennoch wird empfohlen, zum Nachfüllen ebenfalls TR-Tech 8X zu verwenden.

Entsorgung

Für die Entsorgung ist TR-Tech 8X der Altölkategorie 2 zugeordnet; damit ist eine sichere Entsorgung möglich.

Dieses Produkt wird empfohlen für

Hersteller / Norm	Empfehlung / Spezifikation
BMW	83 22 2 289 720 (ATF3+)
BMW	83 22 2 305 397
BMW	L12108 (83 22 2 152 426)
Chrysler	68157995AA
FIAT	9.55550-AV5
Honda	Type 3.1
Jaguar	02JDE 26444
Jeep	ATF LGF8
Land Rover	LR 023288/232289
MB	236.82
Mopar	68157995AA
VW / Audi	G 060 162 A1/A2/A6, G 055 162 (A2, A6)
VW	G 055 540 (A2)
ZF	Lifeguard 6 (S671 090 255)
ZF	Lifeguardfluid 8 (S671 090 312)
ZF	Lifeguardfluid 9 (AA01.500.001)

Technische Richtwerte

Prüfmerkmal	Einheit	Kennwert
Flammpunkt COC	°C	-
Viskosität bei 100°C	mm²/s	5,5
Viskosität bei 40°C	mm²/s	29,3
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m³	841
Farbe		Grün
Viskositätsindex		162
Pourpoint	°C	-48

Gebinde

Gebinde	Inhalt
Dose	1 Liter
Kanister	20 Liter
Faß	60 Liter
Faß	200 Liter
Container	1000 Liter

Die Informationen beschreiben das Produkt; eine Zusicherung von Eigenschaften ist damit nicht verbunden. Änderungen bleiben vorbehalten; Irrtümer und Druckfehler sind möglich. Die Herstellervorschriften sind einzuhalten.