

TR-Tech D2

Zolltarifnummer: 27101987

Beschreibung

Für selbstschaltende Fahrzeuggetriebe wurde TR-Tech D2 als hoch entwickeltes Spezial-ATF nach ATF-Dexron II D konzipiert. Es verbindet erhöhtes Lasttragevermögen mit ausgezeichneter Oxidationsbeständigkeit, überdurchschnittlichem Viskositäts-Temperatur-Verhalten, einem extrem niedrigen Stockpunkt und hoher thermischer Belastbarkeit. Wirksame EP-Zusätze bieten guten Verschleißschutz; Schaumbildung tritt nicht auf.

Eigenschaften

- Ausgezeichnete Viskositätseigenschaften bei wechselnden Temperaturen
- Besonders hoher Schutz gegen Verschleiß
- Bildet keinen Schaum
- Verträglich mit Metallen und Dichtungswerkstoffen
- Besonders niedriger Stockpunkt für Fließfähigkeit bei extremer Kälte
- Optimal auf die Anwendung abgestimmte Reibungseigenschaften
- Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Oxidation
- Hohe Beständigkeit bei thermischer Belastung
- Hohe Fähigkeit zur Aufnahme von Lasten

Nutzen

- Ausgezeichnetes Schmiervermögen
- Höchste Betriebssicherheit selbst bei extremen Einsatzbedingungen
- Sehr gute Eigenschaften im niedrigen Temperaturbereich
- Für den Einsatz in allen Jahreszeiten geeignet

Einsatz

- Für Automatikgetriebe in Kraftfahrzeugen
- Für Hydraulikanlagen in Kraftfahrzeugen nach Herstellervorgabe
- Für Servolenkungen in Kraftfahrzeugen nach Herstellervorgabe
- Für Schaltgetriebe in Kraftfahrzeugen nach Herstellervorgabe
- DCT- und CVT-Getriebe sind vom Einsatz ausgeschlossen

Mischbarkeit

Vergleichbare Schmierstoffe können mit TR-Tech D2 unbedenklich gemischt werden und sind vollständig verträglich. Dennoch wird empfohlen, zum Nachfüllen ebenfalls TR-Tech D2 zu verwenden.

Entsorgung

Für die Entsorgung ist TR-Tech D2 der Altölkategorie 2 zugeordnet; damit ist eine sichere Entsorgung möglich.

Dieses Produkt wird empfohlen für

Hersteller / Norm	Empfehlung / Spezifikation
ALLISON	C-3/C-4
CATERPILLAR	TO-2
DTFR 13C140	(MB 236.7)
FORD	M2C138-CJ
FORD	M2C166-H
FORD	M2C185-A
FORD	MERCON
FORD	SQM9010-B
GENERAL-MOTORS-CORPORATION	Dexron II D
MAN	339 Type D, 339 Type Z1/V1
MB	236.6
RENK	Doromat
VOITH	Liste 55.6335 (früher G 607)
ZF	TE-ML 09A,11A,14A,17C,03D,04D,05L

Technische Richtwerte

Prüfmerkmal	Einheit	Kennwert
Viskositätsindex		167
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m³	852
Viskosität bei 100°C	mm²/s	7,2
Viskosität bei 40°C	mm²/s	37
Flammpunkt COC	°C	-
Farbe		Rot
Pourpoint	°C	-48
TBN	mgKOH/g	-

Gebinde

Gebinde	Inhalt
Dose	1 Liter
Kanister	20 Liter
Faß	60 Liter
Faß	200 Liter
Container	1000 Liter

Die Informationen beschreiben das Produkt; eine Zusicherung von Eigenschaften ist damit nicht verbunden. Änderungen bleiben vorbehalten; Irrtümer und Druckfehler sind möglich. Die Herstellervorschriften sind einzuhalten.