

# TR-Tech MV

Zolltarifnummer: 27101987

## Beschreibung

TR-Tech MV ist eine multifunktionale HC-Synthese-Flüssigkeit mit sehr hohem Viskositätsindex für Automatikgetriebe. Spezielle Additive zur Verbesserung der Reibwerte ermöglichen es, die Anforderungen der meisten amerikanischen, asiatischen und europäischen Fahrzeughersteller für Pkw und Nutzfahrzeuge abzudecken.

Vorgesehen ist die Anwendung in Automatikgetrieben und Drehmomentwandlern von Pkw, Offroad-Fahrzeugen, SUVs und Nutzfahrzeugen. Dabei sind die Herstellerangaben einzuhalten.

## Eigenschaften

- Besonders hoher Schutz gegen Verschleiß
- Verträglich mit Metallen und Dichtungswerkstoffen
- Hohe Fähigkeit zur Aufnahme von Lasten
- Außerordentlich hohe Beständigkeit gegen Oxidation
- Bildet keinen Schaum
- Über längere Einsatzzeiten verbesserte Reibungseigenschaften
- Sehr gute Eigenschaften bei tiefen Temperaturen
- Außerordentliche Widerstandsfähigkeit gegen Wärmebelastung
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Scherbeanspruchung
- Besonders stabiler Schmierfilm

## Nutzen

- Zu jeder Jahreszeit einsetzbar
- Vielseitige Verwendung ermöglicht eine Verringerung der benötigten Ölsorten
- Ausgezeichnete Eigenschaften bei tiefen Temperaturen
- Bewahrt die Sauberkeit im Getriebe
- Auch bei extremen Einsätzen außerordentlich betriebssicher
- Erhält die Getriebeleistung und verlängert die Lebensdauer
- Viskosität bleibt auch bei hohen Temperaturen und starker Belastung stabil
- Steigert den Wirkungsgrad des Getriebes, verbessert das Schalten und erhöht das Potenzial zur Kraftstoffersparnis

## Einsatz

- Für Servolenkungen in Kraftfahrzeugen nach Herstellervorgabe
- Für Schaltgetriebe in Kraftfahrzeugen nach Herstellervorgabe
- Für Automatikgetriebe in Kraftfahrzeugen nach Herstellervorgabe
- DCT/DSG- und CVT-Getriebe sind vom Einsatz ausgeschlossen

## Mischbarkeit

Vergleichbare Schmierstoffe können mit TR-Tech MV unbedenklich gemischt werden und sind vollständig verträglich. Dennoch wird empfohlen, zum Nachfüllen ebenfalls TR-Tech MV zu verwenden.

## Entsorgung

Für die Entsorgung ist TR-Tech MV der Altölkategorie 2 zugeordnet; damit ist eine sichere Entsorgung möglich.

**Dieses Produkt wird empfohlen für**

| Hersteller / Norm    | Empfehlung / Spezifikation                                                                                                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AISIN WARNER         | JWS 3309                                                                                                                                                                              |
| ALLISON              | C-4, TES-295, TES-389                                                                                                                                                                 |
| BMW/MINI             | P/N 81 22 9 400 272/275, 81 22 9 407 858/859, 83 22 0 024 249/359, 83 22 0 026 922 (BMW 7045 E), 83 22 0 402 413, 83 22 0 403 248/249, 83 22 7 542 290, 83 22 9 407 765 (BMW LA 2634) |
| CHRYSLER/DODGE/JE EP | ATF+2/ATF+3/ATF+4, AS68RC ATF, SP-III                                                                                                                                                 |
| DTFR 13C140          | (MB 236.7)                                                                                                                                                                            |
| DTFR 13C150          | (MB 236.8)                                                                                                                                                                            |
| DTFR 13C170          | (MB 236.9)                                                                                                                                                                            |
| DTFR 13C180          | (MB 236.91)                                                                                                                                                                           |
| FORD                 | WSS-M2C919-E (Mercon V)                                                                                                                                                               |
| FORD/LINCOLN/MERCURY | P/N XT-2-QDX (M), XT-2-QSM (Syn), XT-5-QM or -DM (V), XT-8-QAW (Premium), XT-9-QMM5 (FNR5), WSS-M2C922-A1                                                                             |
| GM/GMC/OPEL/SATURN   | P/N 19 40 700/767; 21005966 (transaxle), 22717466, 88900925/9986195, T-IV, Type A Suffix A                                                                                            |
| GM                   | Dexron II/II-D/II-E/III-G/III-H                                                                                                                                                       |
| JAGUAR               | JLM 20238 / 20292 / 21044 / K17, WSS-M2C922-A1                                                                                                                                        |
| LAND ROVER/TEXACO    | ETL-7045E                                                                                                                                                                             |
| MAN                  | 339 A                                                                                                                                                                                 |
| MB                   | 236.3, 236.5, 236.6, 236.10                                                                                                                                                           |
| MERCON               | V                                                                                                                                                                                     |
| MOBIL                | ATF 3309                                                                                                                                                                              |
| PORSCHE              | P/N 000 043 204 41, 000 043 205 09, 999 917 547 00 (A2)                                                                                                                               |
| PSA/PEUGEOT/CITROEN  | P/N Z 000169756                                                                                                                                                                       |
| RENAULT              | MATIC D2                                                                                                                                                                              |
| RENK                 | Genuine Oil                                                                                                                                                                           |

**Dieses Produkt wird empfohlen für  
(Fortsetzung)**

| Hersteller / Norm | Empfehlung / Spezifikation                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SAAB              | 3309 - T-IV                                                                             |
| SHELL             | 3403-M115, LA 2634                                                                      |
| TEXACO            | ETL 7045E / 8072B, N402                                                                 |
| VOITH             | H55.6335.XX, Svc Bltn # 013 / 118                                                       |
| VOLVO             | P/N 1161521, 1161540 / 1161640, 1273,41                                                 |
| VW/AUDI           | G 052 025 A2, G 052 055, G 052 162 (A1, A2), G 052 990 (A2), G 055 025 (A2), US 000 162 |
| ZF                | TE-ML 11A,11B                                                                           |

Die Informationen beschreiben das Produkt; eine Zusicherung von Eigenschaften ist damit nicht verbunden. Änderungen bleiben vorbehalten; Irrtümer und Druckfehler sind möglich. Die Herstellervorschriften sind einzuhalten.

## Technische Richtwerte

| Prüfmerkmal                   | Einheit | Kennwert |
|-------------------------------|---------|----------|
| Pourpoint                     | °C      | -45      |
| Farbe                         |         | Rot      |
| Flammpunkt COC                | °C      | 228      |
| Spezifisches Gewicht bei 15°C | kg/m³   | 848      |
| Viskositätsindex              |         | 150      |
| Viskosität bei 100°C          | mm²/s   | 7,0      |
| Viskosität bei 40°C           | mm²/s   | 38,2     |

## Gebinde

| Gebinde   | Inhalt     |
|-----------|------------|
| Dose      | 1 Liter    |
| Kanister  | 20 Liter   |
| Faß       | 60 Liter   |
| Faß       | 200 Liter  |
| Container | 1000 Liter |

Die Informationen beschreiben das Produkt; eine Zusicherung von Eigenschaften ist damit nicht verbunden. Änderungen bleiben vorbehalten; Irrtümer und Druckfehler sind möglich. Die Herstellervorschriften sind einzuhalten.