

TR-Tech VI

Zolltarifnummer: 27101987

Beschreibung

Für Automatikgetriebe mit Drehmomentwandler oder nasslaufenden Kupplungen wurde TR-Tech VI als neue HC-Synthese-Getriebeflüssigkeit gemäß der aktuellen GM (General Motors) DEXRON VI Spezifikation entwickelt.

Die Anwendung wird in modernen Stufenautomaten sowie hydraulischen Lenkungen von Pkw, Vans und Nutzfahrzeugen empfohlen.

Durch seine Abwärtskompatibilität deckt das Produkt auch ATF-DEXRON II D / DEXRON III F/G/H ab. Die Verbindung ausgewählter Basisöle mit modernen Additiven ermöglicht höchste Qualität im Einsatz.

Eigenschaften

- Besonders hoher Schutz gegen Verschleiß
- Bildet keinen Schaum
- Verträglich mit Metallen und Dichtungswerkstoffen
- Hohe Fähigkeit zur Aufnahme von Lasten
- Außerordentlich hohe Beständigkeit gegen Oxidation
- Über längere Einsatzzeiten verbesserte Reibungseigenschaften
- Sehr gute Eigenschaften bei tiefen Temperaturen
- Außerordentliche Widerstandsfähigkeit gegen Wärmebelastung
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Scherbeanspruchung
- Besonders stabiler Schmierfilm

Nutzen

- Zu jeder Jahreszeit einsetzbar
- Vielseitige Verwendung ermöglicht eine Verringerung der benötigten Ölsorten
- Ausgezeichnete Eigenschaften bei tiefen Temperaturen
- Bewahrt die Sauberkeit im Getriebe
- Auch bei extremen Einsätzen außerordentlich betriebssicher
- Erhält die Getriebeleistung und verlängert die Lebensdauer
- Viskosität bleibt auch bei hohen Temperaturen und starker Belastung stabil
- Steigert den Wirkungsgrad des Getriebes, verbessert das Schalten und erhöht das Potenzial zur Kraftstoffersparnis
- Wirkt Verklebungen entgegen

Einsatz

- Für Servolenkungen in Kraftfahrzeugen nach Herstellervorgabe
- Für Schaltgetriebe in Kraftfahrzeugen nach Herstellervorgabe
- Für Automatikgetriebe in Kraftfahrzeugen nach Herstellervorgabe
- Vom Einsatz ausgeschlossen sind DCT/DSG- und CVT-Getriebe sowie Anwendungen mit vorgeschriebener Spezifikation Ford Type F/G

Mischbarkeit

Vergleichbare Schmierstoffe können mit TR-Tech VI unbedenklich gemischt werden und sind vollständig verträglich. Dennoch wird empfohlen, zum Nachfüllen ebenfalls TR-Tech VI zu verwenden.

Entsorgung

Für die Entsorgung ist TR-Tech VI der Altölkategorie 2 zugeordnet; damit ist eine sichere Entsorgung möglich.

Die Informationen beschreiben das Produkt; eine Zusicherung von Eigenschaften ist damit nicht verbunden. Änderungen bleiben vorbehalten; Irrtümer und Druckfehler sind möglich. Die Herstellervorschriften sind einzuhalten.

Dieses Produkt wird empfohlen für

Hersteller / Norm	Empfehlung / Spezifikation
AISIN WARNER	AW-1, JWS 3324, AW F8 FXX
ATF	Type 3.0/3.1
BENTLEY	P/N PY112995PA
BMW/MINI	P/N 83 22 0 142 516, P/N 83 22 0 397 114, P/N 83 22 2 163 514 (BMW 8072 B), ATF 3+
CHRYSLER/DODGE/JE EP	P/N 05127382AA, P/N 68043742AA
FORD/LINCOLN/MERCURY	P/N XT-10-QLV (LV), P/N XT-6-QSP or -DSP (SP)
GENERAL-MOTORS-CORPORATION	Dexron VI
GM/GMC/OPEL/SATURN	AW1, P/N 88863400, 88863401
HONDA/ACURA	DW-1
HONDA	082000-9017 (ATF Type 3.1)
HYUNDAI/KIA	NWS-9638 T-5, P/N 040000C90SG, SP-IV / SPH-IV
JAGUAR/LAND ROVER	Fluid 8432
JASO	M315, Class 1A
LAND ROVER	P/N TYK500050, LR0022460
MASERATI	P/N 231603
MAZDA	FZ/FW 6A EL, FW 6AX EL
MB	236.12, 236.14, 236.41
MERCON	LV
MITSUBISHI	ATF-J3, SP-IV, Dia-Queen ATF-PA,SP-N,SPH-IV,SP-IV-RR
NISSAN/INFINITY	Matic-S
PORSCHE	P/N 000 043 304 00
SAAB	P/N 93 165 147 - AW-1
SHELL	3353/134/M-1375.4/12108
TOYOTA/LEXUS/SCION	WS, Scion FZ
VW/AUDI	G 052 533, G 055 005 (-A, A2), G 055 540 (A2), G 060 162 (A1,A2,A6)

Dieses Produkt wird empfohlen für (Fortsetzung)

Hersteller / Norm	Empfehlung / Spezifikation
ZF	Lifeguardfluid 5/6

Die Informationen beschreiben das Produkt; eine Zusicherung von Eigenschaften ist damit nicht verbunden. Änderungen bleiben vorbehalten; Irrtümer und Druckfehler sind möglich. Die Herstellervorschriften sind einzuhalten.

Technische Richtwerte

Prüfmerkmal	Einheit	Kennwert
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m³	841
Dynam. Viskosität bei -40°C	mPa.s	-
Viskosität bei 40°C	mm²/s	27,1
Viskosität bei 100°C	mm²/s	5,6
Flammpunkt COC	°C	226
Pourpoint	°C	-45
Farbe		Rot
Viskositätsindex		157

Gebinde

Gebinde	Inhalt
Dose	1 Liter
Kanister	20 Liter
Faß	60 Liter
Faß	200 Liter
Container	1000 Liter

Die Informationen beschreiben das Produkt; eine Zusicherung von Eigenschaften ist damit nicht verbunden. Änderungen bleiben vorbehalten; Irrtümer und Druckfehler sind möglich. Die Herstellervorschriften sind einzuhalten.